

**Type B05**



**Renvooi:**

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR

- WANDLICHPUNT 1800+VL
- WANDLICHPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRJULOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.04.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-BWNR B.04.05  
CRN 16-10-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA\_BWK\_BLOK\_B\_R24\_c\_vanrijn\WU9QT.rvt